

Электромагнит грузоподъемный с термостойкой изоляцией

Выберите электромагниты с термостойкостью при нормальных температурах, высоких температурах или сверхвысоких температурах в зависимости от температуры грузов. Если температура груза ниже 150°C, выберите электромагниты с термостойкостью при нормальных температурах, а если с 150°C до 600°C выберите термостойкие электромагниты при высоких температурах, а если выше 600°C и ниже 700 °C выберите термостойкие электромагниты при сверхвысоких температурах. Термостойкие Подъемный электромагнит при сверхвысоких температурах может быть оснащен охлаждающим устройством, а именно: после многократного подъема горячей заготовки, электромагнитная сила значительно снижается. Тогда положили электромагнит на несколько секунд в холодную воду, а затем электромагнит снова может вводиться в эксплуатацию. Такой электромагнит тоже называются термостойким подводным электромагнитом. Благодаря специальной технологии и применения конструкции интеллектуального охлаждения, трещина в сварке не будет и, а катушка всегда остается водонепроницаемой.

◆ Базовый параметр

Номинальное напряжение: DC-220В

Коэффициент заполнения: TD-60% TD-75%

Макс. Температура: до 700-800°C

Комплектующие: мостовой кран, козловой кран, экскаватор и т.д.

Обрабатываемые материалы: металлические отходы, стальная заготовка, стальной лист, проволока и т.д.

