

Электромагниты для пачек и бунтов арматуры и фасонных сталей

Электромагниты MW38, имеющий уникальную магнитную цепь обладает значительными преимуществами в теплоотдаче и проникновении (например, он может проникать через несколько слоев воздушных зазоров), а также применяется для подъема и перевозки прутки, плоских и уголовых желез без упаковки или в простой упаковке. Такой электромагнит хорошо использует Для устранения проблемы большого прогиба при подъёме круглой стали и арматуры. Есть два типа: с нормальной температурой и с высокой температурой. При эксплуатации обычно применяем не только один узел, поэтому используются два или четыре магнита на траверсе.

Грузоподъемный Электромагнит изготовлен из низкоуглеродистой стали, так что рабочий воздушный зазор достигает макс. магнитного поля. Распределение магнитной силы по всей поверхности магнитного полюса электромагнита очень равномерное. Таким образом, можно получить большое соотношение всасывания к весу.

Благодаря компьютерной оптимизации магнитной цепи конструкция электромагнита становится более научной и разумной.

Электромагнитная катушка имеет конструкцию с повышением низкой температуры, так что мощность всасывания незначительно меняется между нестационарной и динамической мощностью. Катушечный провод изготовлен из высококачественной плоской алюминиевой ленты с оксидной пленкой, а степень изоляции - С, что обеспечивает срок службы катушки.



◆ Базовый параметр

Номинальное напряжение: DC-220В

Коэффициент заполнения: TD-60% TD-75%

Модель: MW38

Комплектующие: мостовой кран, козловой кран, экскаватор и т.д.

Обрабатываемые материалы: металлические отходы, стальная заготовка, стальной лист, проволока и т.д.

