

Электромагниты для слябов и блюмов

Эта серия предназначена для подъема и перемещения слябов со средней и толстой толщиной. Операция проведена безопасно, точно и быстро. При расчете габаритных размеров и технических характеристик в транспортировке, мы рекомендуем использовать комбинацию из нескольких узлов электромагнитов. Для грузов толщиной от 6 мм до 32 мм расстояние между двумя магнитами должно быть увеличено еще на 2,5-35 м, а длина обоих концов должна составлять половину этого расстояния. В зависимости от типа грузов, эта серия делится на тип 350 и тип 400, а также тип 500 и тип 650. Тип 350 применяется на заводах по производству листовых слябов средней и толстой толщины, на судостроительных заводах и машиностроительных заводах и управляется регулируемым магнитным полем, и можно поднимать одну или несколько пластин. Тип 400 подходит для одновременного подъема как можно большего количества пластин. Наша компания также может представить Вам электромагниты для подъема грузов с температурой ниже 700 °C (высокотемпературный тип).

◆ Базовый параметр

Номинальное напряжение: DC-220В

Коэффициент заполнения: TD-60% TD-75%

Модель: MW84

Комплектующие: мостовой кран, козловой кран, экскаватор и т.д.

Обрабатываемые материалы: металлические отходы, стальная заготовка, стальной лист, проволока и т.д.

