

Электрические платформы с кабелем КРЈ

Описание

Электрическая платформа серии КРЈ — это электрическая платформа с кабелем. На электрической платформе имеется кабельный барабан. Кабельный барабан представляет собой пружинный и магнитный кабельный барабан, обеспечивающий отсутствие усилий, равномерное расположение и развязывание кабеля (имеется автоматическое устройство размещения кабеля для более чем 50 м). Кабельный барабан подает питание 380 В на специальный двигатель на платформе, и двигатель тянет платформу для плавного движения через редуктор. Когда платформа движется, кабельный барабан автоматически сматывает или разматывает кабель. В зависимости от длины источника питания катушки максимальное расстояние пробега обычно составляет менее 200 м.

Особенности

Эта серия электрических платформ подходит для подъема и металлургии в суровых промышленных и горнодобывающих условиях. Платформа имеет простую и надежную конструкцию, экономичную цену, удобное обслуживание и удобную конструкцию пути. Это набор традиционных решений выбора электрической рельсовой платформы; подходит для решений с большим тоннажем. Стальная конструкция платформы основана на принципе крана, и все принимает конструкцию коробчатой балки. Конструкция короба спроектирована на основе принципа коробчатой балки крана в сочетании со стандартом платформы. Ее легко осматривать и разбирать, она имеет высокую несущую способность, длительный срок службы, небольшую деформацию поверхности стола и может эффективно обеспечивать плоскостность поверхности стола, гарантируя, что коэффициент безопасности взвешивания составляет не менее 150%.



Технические данные

Модель	КРЈ-6-2	КРЈ-6-1	КРЈ-10-2	КРЈ-10-1	КРЈ-16-1	КРЈ-25-1	КРЈ-40-1	КРЈ-63-1	КРЈ-100-1	КРЈ-150-1	КРЈ-200-1	КРЈ-300-1
Грузоподъемность (т)	1Т	2Т	3000	3600	4000	25	40	63	100	150	200	300
Длина (мм)	1600	2000	3000	3600	4000	2200	4500	5500	6000	8000	9000	9000
Ширина (мм)	1600	2000	3000	3600	4000	2200	4500	5500	6000	8000	9000	9000
Высота (мм)	≤440	≤440	≤440	≤440	≤480	≤580	≤620	≤850	≤1200	≤1250	≤1350	≤1350
Колесо (шт.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Диаметр колеса (мм)	φ360	φ360	φ360	φ360	φ400	φ400	φ500	φ600	φ600	φ700	φ700	φ700
Колея (внутренняя сторона) (мм)	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762
Колесная база (мм)	1700	1800	1800	1800	2000	2500	2800	3500	4500	5000	5000	5000
Скорость движения (м/мин)	~30	~30	~30	~30	~30	~30	~25	~25	~20	~20	~20	~20
Модель/мощность двигателя	YZ132m1-6 / 2.2KW	YZ132m1-6 / 2.2KW	YZ132m1-6 / 2.2KW	YZ132m1-6 / 2.2KW	YZ132m2-6 / 3.7KW	YZ160m1-6 / 5.5KW	YZ160m2 / 7.5KW	YZ160m2 / 7.5KW	YZ160m2 / 7.5KW	YZ160m2 / 7.5KW	YZ160m2 / 7.5KW	YZ160m2 / 7.5KW
Дорожный просвет (мм)	~2.4	~2.8	~3.5	~4.5	~5.5	~60	~70	~70	~70	~70	~70	~70
Собственный вес (т)	~2.4	~2.8	~3.5	~4.5	~5.5	~60	~70	~70	~70	~70	~70	~70
Рекомендуемые стальные рельсы	Р24	Р24	Р24	Р24	Р38	Р38	Р50	Р50	Р50	Р50	Р50	Р50
Примечания	Другие размеры столов, калибр и грузоподъемность могут быть спроектированы и изготовлены отдельно в соответствии с потребностями пользователя.											