

Электрические платформы с питанием от аккумуляторных батарей КРХ

Описание

Электрическая платформа серии КРХ — это новый тип электрической платформы, работающей от аккумуляторных батарей при отсутствии питания. Она решает проблему отсутствия электропитания. Она может управляться централизованно или отдельно. Она имеет красивый и разумный внешний вид и проста в обслуживании.

Особенности

Она использует батареи для питания тягового двигателя постоянного тока для приведения в движение транспортного средства. По сравнению с двигателями переменного тока, двигатели постоянного тока имеют такие преимущества, как нелегкость сгорания, большой пусковой крутящий момент и высокая перегрузочная способность. Поскольку нет кабеля, платформа безопасна в эксплуатации и не препятствует поперечной транспортировке.



Технические данные

Модель платформы	KPX-2t	KPX-5t	KPX-10t	KPX-16t	KPX-20t	KPX-25t	KPX-30t	KPX-40t	KPX-50t	KPX-63t	KPX-80t	KPX-100t	KPX-150t
Номинальная грузоподъемность (т)	2	5	10	16	20	25	30	40	50	63	80	100	150
Размер платформы (мм)	2000	3500	3600	4000	4000	4500	4500	5000	5500	5600	6000	6500	10000
Длина (Д)	1500	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2400	2400	2400	2600	2800	3000
Ширина (Ш)	1500	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2400	2400	2400	2600	2800	3000
Высота (В)	150	500	500	550	550	600	600	650	650	700	800	900	1200
Ширина колеи (мм)	1200	2500	2600	2800	2800	3200	3200	3800	4200	4300	4700	4900	7000
Внутреннее расстояние между рельсами (мм)	1200	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1800	2000	2000
Диаметр колеса (мм)	Φ270	Φ300	Φ300	Φ350	Φ350	Φ400	Φ400	Φ500	Φ500	Φ600	Φ600	Φ600	Φ600
Количество колес (шт.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Дорожный просвет (мм)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	75	75	75	75
Скорость движения (м/мин)	0-25	0-25	0-25	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-18
Мощность двигателя (кВт)	1	1.2	1.6	2	2.2	3	3.5	4	5	6.3	8	10	15
Емкость аккумулятора (Ач)	180	180	160	180	180	250	250	300	330	400	400	440	600
Напряжение аккумулятора (В)	24	36	48	48	48	48	48	48	48	48	72	72	72
Время непрерывной работы при полной нагрузке	4.32	5.4	4.8	4.3	4	4	3.5	3.6	3.3	3	3.6	3.2	2.9
Запас хода (км)	6.5	8.1	7.2	5.1	4.8	4.8	4.2	4.3	4	3.6	4.3	3.8	3.2
Давление большого колеса (кН)	14.4	25.8	42.6	64.5	77.7	94.5	110.4	142.8	174	221.4	278.4	343.8	265.2
Справочная масса (т)	2.8	3.6	4.2	5.5	5.9	6.5	6.8	7.6	8	10.8	12.8	14.6	26.8
Рекомендуемая модель гусеницы	P15	P18	P18	P24	P24	P38	P38	P43	P43	P50	P50	QU100	QU100